



Lithium-Core 2 51,8V 60 Ah batteripakke

SKU: 51,8V-60Ah-M



Stik type

1x HVIL 120A
1x Batteri indikator udgang



Battery management system

JK BMS 100A med bluetooth*
JK BMS 200A med bluetooth*



Indpakning

Metal kasse med varme system
8 stk M8 terminaler til befæstelse

Battery type

EVE 60 Ah
Cyclus levetid: 2000



Størrelse (mm)

Standard Size: L360 x B 262 x H136
Vægt: 14,5kg



Batteripakke konfiguration

14S 1P 60Ah 51,8V (3108 Wh)
Kapacitet målt ved 25C



Batteripakke specifikationer

	Min	Maks
Opladningsspænding	58,5 V	58,8 V
Op- og afladning ampere	N/A	100A BMS_200A (10.360W)* 200A BMS: 350A (18.130W)*
konstant forbrug (BMS)	6 mA	10 mA

Beskyttelses funktioner

	Min	Maks
Spændingsbeskyttelse (V)	40,6 V* ± 0,2	58,8 ± 0,15
Overafladnings beskyttelse (A)	N/A	Ved 100A BMS: 210A Ved 200A BMS: 360A
Kortslutnings forsinkelse (µs)	200 us*	500 us*
Kortslutnings betingelse	Fjern belastning	Fjern belastning

- * Kan konfigureres