



Lithium-Core 2 62,9V 120 Ah batteripakke

SKU: 60V-120Ah-M



Stik type

1x HVIL 120A
1x Batteri indikator udgang



Battery management system

JK BMS 100A med bluetooth*
JK BMS 200A med bluetooth*



Indpakning

Metal kasse med varme system
10 stk M8 terminaler til befæstelse

Battery type

CATL 120Ah
Cyclus levetid: 2000
Lithium type: Li-ion NMC



Størrelse (mm)

Standard Size: L590 x B 290 x H150
Vægt: 30,52kg



Batteripakke konfiguration

17S 1P 120Ah 62,9V (7548 Wh)
Kapacitet målt ved 25C



Batteripakke specifikationer

	Min	Maks
Opladningsspænding	71,0 V	71,4 V
Op- og afladning ampere	N/A	100A BMS_ 200A (12.580 W)* 200A BMS: 350A (22.015 W)*
konstant forbrug (BMS)	6 mA	10 mA

Beskyttelses funktioner

	Min	Maks
Spændingsbeskyttelse (V)	49,3 V* $\pm$ 0,2	71,4 V $\pm$ 0,15
Overafladnings beskyttelse (A)	N/A	Ved 100A BMS: 210A Ved 200A BMS: 360A
Kortslutnings forsinkelse (μ s)	200 μ s*	500 μ s*
Kortslutnings betingelse	Fjern belastning	Fjern belastning

- * Kan konfigureres

